

Med 102 - Dr. Sonic 102

IDEALI PER 1 RIUNITO, MINIMO INGOMBRO GRAZIE AL DESIGN SUPERCOMPATTO.
IDEAL FOR 1 DENTAL CHAIR - MINIMUM FOOT PRINT WITH A SUPERCOMPACT DESIGN.



- Serbatoio da 24 litri, con protezione interna anti-ossidazione.
- Gruppo pompante con pistone a secco in materiale composito approvato, con ventola ad alta portata e convogliata per un migliore raffreddamento.
- Interruttore on-off.
- Cavo con spina Plug-and-Play.
- Filtro uscita aria.
- Sistema di riduzione delle vibrazioni.
- Doppio manico per una facile movimentazione.
- Protezione termica del motore.
- Versione silenziosa Dr. Sonic con carenatura insonorizzante ed essiccatore monocolumna (FM).

- 24-lt tank, with inner anti-oxidant coating.
- Pump featuring dry piston in approved composite material, with high-capacity fan and forced air system for improved cooling.
- On-off switch.
- Cable with Plug-and-Play plug.
- Air outlet filter.
- Anti-vibration damping system.
- Double handle for easier handling.
- Motor thermal cut-out.
- Dr. Sonic silenced version with soundproofing casing and single-column drier (FM).



Med 102-24F-0,75M



Dr. Sonic 102-24F-FM-0,75M

Codice Code	Prodotto Product		 5 bar													
		Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	lit	bar - p.s.i.	dB(A)	kW	HP	Volt/Ph	R.P.M.	n°	L x D x H (cm)	kg	lbs
FOCN104FMD006	Med 102-24F-0,75M	OL102	55	3,3	1,94	24	8 - 116	65	0,55	0,75	230/1	1400	1	40 x 45 x 62	32	70
FOCN104FMD007	Med 102-24F-FM-0,75M													58 x 46 x 68	45	98
FOCN104FMD008	Dr.Sonic 102-24F-0,75M													53 x 46 x 72	49	107
FOCN104FMD009	Dr.Sonic 102-24F-FM-0,75M													70 x 50 x 75	62	136

Versioni con diverse tensioni e/o frequenze disponibili a richiesta.
Versions featuring different voltage and/or frequency ratings are available on request.

Med 160 - Dr. Sonic 160

IDEALI PER 1/2 RIUNITI, MINIMO INGOMBRO GRAZIE AL DESIGN SUPERCOMPATTO.
IDEAL FOR 1/2 DENTAL CHAIRS - MINIMUM FOOT PRINT WITH A SUPERCOMPACT DESIGN.



- Serbatoio da 24 litri, con protezione interna anti-ossidazione.
- Ventola ad alta portata convogliata per un facile raffreddamento.
- Interruttore on-off.
- Cavo con spina Plug-and-Play.
- Filtro uscita aria.
- Sistema di riduzione delle vibrazioni.
- Doppio manico per una facile movimentazione.
- Protezione termica del motore.
- Versione silenziata Dr Sonic con carenatura insonorizzante ed essiccatore monocolumna (FM).

- 24-lt tank, with inner anti-oxidant coating.
- High-capacity fan and forced air system for improved cooling.
- On-off switch.
- Cable with Plug-and-Play plug.
- Air outlet filter.
- Anti-vibration damping system.
- Double handle for easier handling.
- Motor thermal cut-out.
- Dr Sonic silenced version with soundproofing casing and single-column drier (FM).



Med 160-24F-1,5M



Dr. Sonic 160-24F-FM-1,5M

Codice Code	Prodotto Product		 AIR 5 bar													
		Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	lt	bar - p.s.i.	dB(A)	kW	HP	Volt/Ph	R.P.M.	n°	L x D x H (cm)	kg	lbs
FMCN304FNM446	Med 160-24F-1,5M	MK 160	115	6,9	4	24	8 - 116	69	1,1	1,5	230/1	1400	1	40 x 45 x 67	38	83
FOCT304FNM433	Med 160-24F-FM-1,5M													70 x 46 x 75	51	112
FMCN304FNM448	Dr.Sonic 160-24F-1,5M													40 x 50 x 75	55	120
FOCT304FNM432	Dr.Sonic 160-24F-FM-1,5M													70 x 50 x 75	68	149

Versioni con diverse tensioni e/o frequenze disponibili a richiesta.
Versions featuring different voltage and/or frequency ratings are available on request.

Med 320 - Dr. Sonic 320

IDEALI PER 3/4 RIUNITI, MINIMO INGOMBRO GRAZIE AL DESIGN SUPERCOMPATTO.
IDEAL FOR 3/4 DENTAL CHAIRS - MINIMUM FOOT PRINT WITH A SUPERCOMPACT DESIGN.



- Serbatoio da 50 litri, con protezione interna anti-ossidazione.
- Ventola ad alta portata convogliata per un facile raffreddamento.
- Interruttore on-off.
- Cavo con spina Plug-and-Play.
- Filtro uscita aria.
- Sistema di riduzione delle vibrazioni.
- Doppio manico per una facile movimentazione.
- Protezione termica del motore.
- Versione silenziosa Dr Sonic con carenatura insonorizzante ed essiccatore bi-colonna (ES).

- 50-lt tank, with inner anti-oxidant coating.
- High-capacity fan and forced air system for improved cooling.
- On-off switch.
- Cable with Plug-and-Play plug.
- Air outlet filter.
- Anti-vibration damping system.
- Double handle for easier handling.
- Motor thermal cut-out.
- Dr Sonic silenced version with soundproofing casing and double-column drier (ES).



Med 320-50V-3M



Dr. Sonic 320-50V-ES-3M

Codice Code	Prodotto Product		 AIR → bar													
		Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	lt	bar - p.s.i.	dB(A)	kW	HP	Volt/Ph	R.P.M.	n°	L x D x H (cm)	kg	lbs
FVDV504FNM292	Med 320-50V-3M	VKM 320	235	14	8,2	50	8 - 116	72	2,2	3	230/1	1400	2V	40 x 50 x 95	53	116
FVDV504FNM294	Med 320-50V-ES-3M		210	12,5	7,3									58 x 46 x 95	68	149
FVDV504FNM297	Dr.Sonic 320-50V-3M	VKM 320	235	14	8,2	50	8 - 116	60	2,2	3	230/1	1400	2V	61 x 50 x 88	73	160
FVDV504FNM459	Dr.Sonic 320-50V-ES-3M		210	12,5	7,3									70 x 50 x 95	89	194

Versioni con diverse tensioni e/o frequenze disponibili a richiesta.
Versions featuring different voltage and/or frequency ratings are available on request.

Med 640 - Dr. Sonic 640

IDEALI PER 6/8 RIUNITI, MINIMO INGOMBRO GRAZIE AL DESIGN SUPERCOMPATTO.
IDEAL FOR 6/8 DENTAL CHAIRS - MINIMUM FOOT PRINT WITH A SUPERCOMPACT DESIGN.



- Serbatoio da 90 litri, con protezione interna antiossidazione.
- Ventola ad alta portata convogliata per un facile raffreddamento.
- Filtro uscita aria.
- Sistema a due livelli di riduzione delle vibrazioni (rispettivamente sotto gruppo e sotto serbatoio).
- Protezione termica del motore.
- Centralina elettronica di comando a risparmio energetico per utilizzare al meglio i 2 compressori.
- Versione silenziata Dr Sonic con carenatura insonorizzante ed essiccatore bi-colonna (ES).
- 90-lt tank, with inner anti-oxidant coating.
- High-capacity fan and forced air system for improved cooling.
- Air outlet filter.
- Double anti-vibration damping system (under motor and under tank).
- Motor thermal cut-out.
- Energy-saving electronic controller to use compressors in the best conditions.
- Dr Sonic silenced version with soundproofing casing and double-column drier (ES).



Med 640-90F-6T



Dr. Sonic 640-90F-ES-6T

Codice Code	Prodotto Product		 Air 5 bar				 MAX									
		/Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	lit	bar · p.s.i.	dB(A)	kW	HP	Volt/Ph	R.P.M.	n°	L x D x H (cm)	kg	Lbs
FVGN541FNN016	Med 640-90F-6T	VKM 320	470	28,2	16,6	90	8 - 116	76	2x2,2	2x3	400/3	1400	2V	112 x 45 x 92	89	195
FVGN541FMD029	Dr.Sonic 640-90F-ES-6T	VKM 320	420	25	14,6	90	8 - 116	64	2x2,2	2x3	400/3	1400	2V	112 x 72 x 82	118	258

Versioni con diverse tensioni e/o frequenze disponibili a richiesta.
Versions featuring different voltage and/or frequency ratings are available on request.